

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-43 0202-04 z.o. 4.1. analogia - demontaż 50%	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie jednowarstwowe (system 4.70.02) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2.  5*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4- 03 0609-02 materiał in- westora	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetłówkowa do 3x40 W  5	kpl.  kpl.	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
3	KNR AT-43 0204-04	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.40*5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				RAZEM	25.520
5	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 4.40*5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				RAZEM	25.520
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.40*5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				RAZEM	25.520
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.40*5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				RAZEM	25.520
8	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- zabezpieczenie podłóg  4.40*5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				RAZEM	25.520