

PROGRAM MODERNIZACJI ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryta pod nawierzchnie placów postojowych- boisko koszykówka/ siatkówka

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. Łyżki 0,25 m³ w gr. Kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. Hałdach z transp. Urobku na odl. 1 km sam. samowyład.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV)

Boisko sportowe koszykówka/ siatkówka o nawierzchni akrylowej- podbudowy i nawierzchnie sportowe

Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm

Warstwa środkowa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 11 cm

Warstwa górna z kruszywa miałkiego z zagęszczeniem gr. 4 cm

Nawierzchnia z trawy syntetycznej fibrułowanej dla boiska wielofunkcyjnego, nawierzchnia układana zgodnie z kartą katalogową, kolorystyka zgodnie z kartą katalogową i dokumentacją techniczną. Grubość nawierzchni 17 ÷ 22 mm.

Roboty ziemne i rozbiórki dla ciągów pieszych i komunikacyjnych

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryta pod nawierzchnie placów postojowych

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. Łyżki 0,25m³ w gr. Kat. I-III

w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład.

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV)

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu

Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km

Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi- za każdy nast. 1 km

Ciągi piesze i komunikacyjne

Ława pod krawężniki betonowa zwykła B-10

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

Odwodnienie liniowe systemowe szer. 100 mm

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Urządzenia sportowe

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B-20 o obj. 0,15 m³

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego B-20 o obj. 0,6m³

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki