ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DO WYMIANY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	D1
		PCV	PCV	PCV	ALU	PCV	PCV	ALU
					p.poż EI–60			
SCHEMAT					uwaga: okno nie otwierane			
Wymiary w świetle otworu	S_o	2000	1800	2000	400	2600	1000	1400
	H_o	1600	1600	1600	6000	1600	800	2050
Wymiary w swietle oscieżnicy	Sz	1900	1700	1900	300	2500	900	1300
	Hz	1500	1500	1500	500	1500	700	1950
Otwieranie okien rozweralno uchylne	ILOŚĆ:	34	12	1	6	1	1	1

Dane techniczne drzwi aluminiowych :
- profil aluminiowy ciepły
- szyba bezpieczna P–2 – antywłamaniowa
- typ okucia systemowy – 2 zamki
- samozamykacz – 1szt.
- dolna część – wypełnienie pełne ocieplone

Dane techniczne stolarki okiennej:

A. z profili PCV
- profil 5–cio komorowy
- szyba termiczna U=1,10W/m2K
- typ okucia GU
- opcja rozszczelnienia

B. z profili aluminiowych–p.poż EI–60– O4:
- profile i szklenie wg danych producenta okien
- okna nie otwierane

C. w oknach projektuje się nawiewniki higrosterowane

UWAGA:
Kierunek otwierania okien, gdzie zamontowane będą kurtyny przeciwpożarowe uzgodnić z Firmą montującą kurtyny

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Toruńska 21/23
86–300 Grudziądz
tel/fax (56)46233–31

OBIEKT:	BUDYNEK DOMU TECHNIKA		
ADRES:	UL. Piłsudskiego 20 w Grudziądzu		SKALA:
INWESTOR:	Rada Grudziądzka FSNT NOT		1:100
ADRES:	ul. Piłudskiego 20 w Grudziądzu		DATA:
TEMAT:	**Zestawienie stolarki okiennej**		08/2009
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż Olgierd Nagórski	588/71–Bg		17
inż. Paulina Drewek	KUP/0037/ZOOK/006		