

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zł	Warto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1 03	KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.00		
2 d.1 03	KNR 2-31 0812-	Rozebranie ław pod krawniki z betonu	m ³	2.89		
3 d.1 03	KNR 2-31 0810-	Rozczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²	16.00		
4 d.1 04	KNR 2-31 0810-	Rozczne rozebranie nawierzchni z betonu - kład dalszy 1 cm grubości Krotno = 5	m ²	16.00		
5 d.1 01	KNR 2-31 0815-	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejazdów dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	32.00		
6 d.1 02	KNR 2-31 0810-	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12.00		
7 d.1 20 + KNR 4-01 0108-19	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji - kład następną 1 km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki konstrukcji wibrobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km Krotno = 4	m ³	9.76		
2		Roboty ziemne				
8 d.2 03	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.08		
9 d.2 03	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiłkowymi o pojemności 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	169.60		
10 d.2 03	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełniające za kład dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotno = 8	m ³	169.60		
11 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	320.00		
3		Krawniki				
12 d.3 03	KNR 6 0403-	Krawniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	82.00		
13 d.3 03	KNR 6 0403-	Krawniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	10.00		
14 d.3 03	KNR 6 0403-	Krawniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.00		
4		Pieszozjezdnie				
15 d.4 07	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsieczki z piasku w korycie wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	320.00		
16 d.4 08	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsieczki z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - kład dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotno = 5	m ²	320.00		
17 d.4 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	320.00		
18 d.4 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	320.00		
19 d.4 08	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - kład dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotno = 2	m ²	320.00		
20 d.4 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	320.00		
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem warto kosztorysowa robót						

Słownie: