

LEGENDA

- oprawa parkowa
- oprawa ozdobna na wysięgniku ściennym
- oprawa ozdobna na słupie stylowym wzór 1
- oprawy ozdobne zaznaczone kolorem zielonym pozostają na gwarancji
- oprawa uliczna na słupie betonowym zbrojonym (WZ, OZ)
- oprawa uliczna na słupie metalowym
- oprawa uliczna na słupie z żarzą 2N w linii napowietrznej
- różne konfiguracje żarzą 2N
- oprawa uliczna na słupie betonowym wirowanym typu Ep
- oznaczenie oprawy:
- A oprawa uliczna o mocy 25W
- B oprawa uliczna o mocy 30W
- C oprawa uliczna o mocy 30W
- D oprawa uliczna o mocy 55W
- E oprawa uliczna o mocy 71W
- F oprawa uliczna o mocy 106W
- V oprawa ozdobna o mocy 55W
- X oprawa ozdobna o mocy 30W
- Pv oprawa parkowa o mocy 30W
- Pv oprawa parkowa o mocy 66W
- max dobudowa oprawy o mocy według symbolu
- STAZ stacja transformatorowa z rozdzielnicą oświetleniową (lokalizacja przybliżona)
- SO-018 skrzyżka z rozdzielnicą oświetleniową (samodzielny punkt PPS)
- sterownik sektorowy (przybliżona lokalizacja)
- Wymiana słupów:
- x słup SO 8m stalowy z wysięgnikiem 1,5m
- ! słup SO 9m stalowy z wysięgnikiem 1,5m
- ! słup stalowy parkowy SO 5m
- ! słup stalowy ozdobny 4m
- ! słup stalowy SO 12m z wysięgnikiem wieloramiennym

