

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na powierzchniach pomieszczeń - przebieralni, prysznic, toalet damskich i męskich 171.60	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
3	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm 171.60	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
4	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie 171.60	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
5	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
6	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna 325.60	m ²		
			m ²	325.600	
				RAZEM	325.600
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
9	KNR AT-27 0402-01	Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm 85.80	m ²		
			m ²	85.800	
				RAZEM	85.800
10	KNR AT-22 0209-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 171.60	m ²		
			m ²	171.600	
				RAZEM	171.600
11	KNR AT-24 0308-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 20x20 cm- COLOR TWO GAA1K003 RAL2408015 20x20 MATOWA-basenowa DOMINUJACY KOLOR : BŁĘKITNY POWIERZCHNIA: MATOWA REKTYFIKACJA: NIE GRUBOŚĆ: 6 mm MROZODPORNOŚĆ: Tak ZASTOSOWANIE: Na zewnątrz i wewnątrz / OUTSIDE & INSIDE KLASA ŚCIERALNOŚCI: PEI 4 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
12	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 242.60	m ²		
			m ²	242.600	
				RAZEM	242.600
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 154	m ²		
			m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 88.60	m ²		
			m ²	88.600	
				RAZEM	88.600
15	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-02 0129-06	Obsadzenie kratek wentylacyjnych o powierzchni do 1 m2 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 2- 02 1029-05	Ścianki prysznicowe - wymiana-obejmuje kabiny prysznicowe wyprodukowane z laminatu wysokociśnieniowego HPL. Kabiny przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o intensywnym użytkowaniu oraz podwyższonej wilgotności. Osadzone w posadzce na nóżkach regulowanych (1,20*1,60)*16szt 30.72	m ²		
			m ²	30.720	
				RAZEM	30.720